

SWEFOG.



Produktbeskrivning

Swefog är en produkt som framtagen för att underlätta mon- taget av prefab element såsom HD/f bjälklag mm.

Swefog tillverkas med Dmax 8 mm och kan pumpas långa sträckor i smalslang. Upp till 100m kan man förvänta sig men i många fall ännu längre. Swefog tillverkas både som hållfast- hetskravprodukt och som vct kravprodukt. För vinterbruk kan den levereras med fryspunktsnedsättare.

Användningsområde

Swefog kan användas där prefabelement behöver sam- manfogas men den går även att användas till exempelvis pågjutningar av befintliga betongytor. Då produkten har en mycket god pumpbarhet är den utmärkt att använda vid långa slangdragningar vid tex. rot projekt.

Egenskaper

En Swefog har en mycket god pumpbarhet och en god förmåga att flyta ut. Produkten levereras i konsistens S5 för att säkerställa en enkel hantering på arbetsplatsen. Om så erfordras kan den beställas med självuttorkande egenskaper med vct 0,35 – 0,40

Hantering och efterbehandling

Motgjutning mot kalla element vintertid kyler ner betongen på mycket kort tid. Tunna betongsträngar mot kall betong blir lätt förstörda utan fryspunktsnedsättare. Långa dragningar sommartid i smal slang måste löpa på då betongen annars riskerar att bränna i slangen vid ett stopp. För bästa resultat skall motgjutningsytorna förvattnas så att cementkorn i gräns- snittet har möjlighet att hydratisera.

Vid gjutning skall beställning ske i god tid för att säkerställa att provkörning kan ske innan leverans. Om t ex nytt grus kommit in på fabriken sedan förra leveransen kan intrim- ning på fabriken erfordras.

På arbetsplatsen lägges betongen ut med fogbask, fog- kärra eller minipump. Oavsett utläggningsmetod så justeras bruket med kratta och gummiraka.

Gjutning av betong med självuttorkande egenskaper i regnväder kan äventyra den självuttorkande egenskapen.

SWEROCK