

VÄLT BETONG.



Produktbeskrivning

Vältbetong är en oarmerad betongbeläggning (kombinerat slit- och bärlager) som proportionerats för att packas med vibrerande vält. Beläggningen är frostbeständig i salt miljö. Vältbetongen har en mycket styv konsistens och är avsedd för utläggning med maskinutläggare eller vägghyvel. Utläggning för hand är också möjlig.

Användningsområden

Vältbetong kan användas som beläggning på i stort sett alla typer av ytor. Hårdnad vältbetong har mycket stor styvhet och lämpar sig väl för ytor utsatta för höga punktlaster. Några exempel är:

- Industriplaner
- Terminaler
- Containerplaner
- Busshållplatser
- Bensinstationer
- Industrivägar

Egenskaper

Vältbetong har följande egenskaper:

- Tryckhållfastheten motsvarar C32/40
 - God frostbeständighet
 - Hög styvhet
 - Liten krympning
 - Resistens mot oljor och drivmedel
 - Medger tunnare överbyggnadstjocklekar
- Vi ställer gärna upp med råd och anvisningar.

Hantering och efterbehandling

Vältbetong läggs med vägghyvel eller asfaltutläggare men på mindre ytor kan betongen läggas ut med frontlastare. För packning av vältbetong rekommenderas i första hand medeltunga vibrationsvältrar med en statisk linjelast på 15-30 kN/m. Efter vibreringen skall överytan och alla fria kanter omgående förseglas mot uttorkning. Normalt sker försegling med en asfaltlösning.

SWEROCK